

产品规格书 Specification Sheet

产品型号(Item No.) : RF5161BM

产品名称(Product Name): 深蓝色 PET 保护膜胶带

基 材(Material): 50um PET 膜 (PET Film)

| 检验项目 Test Item | 检验方法 Test Method | 规格值 Tech Data |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| 厚度 (Thickness) (mm) | GB/T7125-2014 | 0.060±0.002 |
| 初期力 Tack (rolling ball method) | GB/T4852-2002 | <10# |
| 粘着力 (Adhesion) (N/in) | GB/T 2792-2014 | 0.1±0.05 |
| 解卷力 (Unwind Force) (N/in) | GB/T4850-2002 | 0.7±0.3 |
| 宽度 (Width) (mm) | 游标卡尺测量 Slide Caliper | ±0.2 |
| 长度 (Length) (m) | 电子计数器测量 Electronic Counter | ±1% |
| 耐温可移除测试 | 100°C×2H (镜面 304#不锈钢板) | 无残胶 |

说明:本产品敬请於室温下贮存, 自出货日起六个月内使用。
Note: Under normal temperature, six months validity from the date of production

发 行 单 位 Issuance Company



检验方法采用国标检验方法或同行业标准检验方法,使用标准双方共同探讨,以上标准均使用最新版本.

National standard is adopted and the latest edition should be considered to use in the future if possible

※此测试数据其测试环境室温为 23±2 °C; 湿度 65%±5% RH, 请知悉。

※Test Environment is 23±2 °C, Humidity 65%±5% RH.