



Shunyuan tape
順源膠帶

惠州瑞德新材料科技股份有限公司

Huizhou Ruide Newmaterial Technology CO.,LTD.

产品规格书

Specification Sheet

产品型号(Item No.) : R8445A

产品名称(Product Name): 膨胀胶带

检验项目 Test Item	检验方法 Test Method	规格值 Tech Data
总厚度(Thickness)(mm)	GB/T7125-2014	0.065±0.003
粘着力(Adhesion)(g/in)	GB/T2792-2014	>30
初期力(Ball Tack)(No.球号#)	GB/T4852-2002	>5
抗张力(Tensile Strength)(MPa)	GB/T30776-2014	≥25
伸长率(Elongation)(%)	GB/T30776-2014	≥10
解卷力(Deconvolution Force)(N/in)	GB/T4850-2002	0.3±0.2
宽度(Width)(mm)	游标卡尺测量 Slide Caliper	±0.2
长度(Length)(m)	电子计数器测量 Electronic Counter	±1%
膨胀率 (Expansion Ratio) (%)	实验	≥200

说明:本产品敬请於室温下贮存, 自出货日起六个月内使用。

Note: Under normal temperature, six months validity from the date of production

发 行 单 位 Issuance Company



检验方法采用国标检验方法或同行业标准检验方法,使用标准双方共同探讨,以上标准均使用最新版本。

National standard is adopted and the latest edition should be considered to use in the future if possible

※此测试数据其测试环境室温为 23±2 °C; 湿度 65%±5% RH, 请知悉。

※Test Environment is 23±2 °C, Humidity 65%±5% RH.